

Pocket Bar Kod

Napomene o instalaciji:

- PocketBarKod aplikacija na WindowsCE uređajima zahteva APP AQL server i PocketServer aplikaciju
- Aplikaciju snimite na memorijsku karticu ukoliko je moguće, u suprotnom reset uređaja ili pražnjenje baterije bi je moglo obrisati

Uslovi za rad aplikacije

- PocBK: framework 2.0, OS WinCE ili Mobile
- PocketApp: framework nebitan, WinCE ili WinMobile

ALI: dešava se da neki uređaj ne radi, pa ipak mora da se proba.

Podešavanje aplikacije

Podešavanje PocketBarKod aplikacije se nalazi u PocketBarKod.ini datoteci, primer sadržaja:

```
Host=127.0.0.1                                / IP adresa ili imd računara na kojoj je pokrenuta aplikacija
Port=5050                                       / Port na kojem se osluškuje komunikacija, može se koristiti i port 80
AutoLogin=True                                    / True automatski pokreće aplikaciju; False zahteva da se uloguje korisnik
BarKodSeparator=*                               /
ShowArtSifra=True                             / Da li se prikazuje šifra artikla (Šifra + Naziv)
ExternalBarKodHandler=False                   /
SifraAkoNemaBarkoda=True                      / Da li se pretražuje šifra ako nema bar koda
BarKodFocusPauseInterval=5000                  /
FocusKolicina=False                           / Posle ispitavanja bar koda da li se fokus prebacuje na sledeći
LastMag=2                                       /
Opt1=Ucitavanje bar-kodova BKMAG / Opcije menija
Opt2=Otpremnice OTP, otpvp-
Opt3=Ulazne fakture DOS, ufp-
Opt4=Interni nalozi INT, vpmp-
Opt5=Uvoz DOS, ufi-
StartupOption=0                                 / Koja od nabrojanih opcija se automatski pokreće
```