Prikaz ličnih podataka u dokumentima

Dodao sam na korisnicima (F4), komercijalistima i magacinima polja za lične podatke (ime, adresa, telefon, LK, jmbg). Takođe sam izmenio nekoliko skriptova da bih pokazao kako se ovo može koristiti. Na primer, izmenio sam o_dfak.sys tako da u dnu ispisuje:

```
   FAKTURISAO:                        ROBU PREDAO:
_____________________          _____________________
 %_UsrIme                 %      %_MagIme                 %
 %_UsrAdr                 %      %_MagAdr                 %
 %_UsrTel      %                 %_MagTel      %
 LK: %_UsrLK    %                LK: %_MagLK   %
```

Za FAKTURISAO se uzimaju podaci od usera, a za PREDAO podaci od magacina (magacioner). _Usr* i _Mag* su predefinisane promenljive koje daju lične podatke. Takođe sam izmenio i O_INTVK.SYS internu kalkulaciju:

```
   KALKULISAO:            ROBU PREDAO:           ROBU PRIMIO:
_____________________  _____________________  _____________________
 %_UsrIme          %  %_MagIme           %  %_Mag2Ime          %
 %_UsrAdr          %  %_MagAdr           %  %_Mag2Adr          %
 %_UsrTel      %      %_MagTel      %       %_Mag2Tel      %
 LK: %_UsrLK    %     LK: %_MagLK    %      LK: %_Mag2LK   %
```

Ovde se podaci od usera uzimaju za kalkulanta, magacioner 1 izdaje robu, a magacioner 2 prima robu.

Naravno, ovde se sad može praviti milion kombinacija, ali ovo je osnova. Za sve ovo se koriste f-je za učitavanje ličnih podataka:

GetUser (“SYSTEM”) – Vraća _Usr* varijable na osnovu imena korisnika

GetKomUser (“F”/”P”) – Vraća _Kom* varijable na osnovu ID-a komerc.

Zadaje se “F” za komercijalistu na fakturi i “P” na partneru.

GetMagUser (nMag) – Vraca _Mag* varijable na osnovu ID magacina