

# Skriptovi za komunikaciju sa kasama

Zgodno je podeliti skriptove na nekoliko delova pa koristiti GO funkciju:

- za kreiranje send.txt fajla napraviti CSEND-<mag> ili CSENDN-<mag> koji sadrzi samo:

```
csend C:?APP?Opticom?send.txt  
GO Slanje u prodavnicu 1
```

a onda u skriptu Slanje u prodavnicu 1 regulisati nachin na koji se šalju podaci, znachi za modemsku vezu pozvati, pokrenuti opticom, prekinuti vezu: (primetiti pause komandu izmedju, koja cheka da korisnik pritisne neshto za nastavak, nije neophodna, ali je zgodna za dijagnostiku)

```
RUN C:?APP?Opticom?dial.exe 3 0113547395  
RUN pause  
RUN C:?APP?Opticom?opticom.exe 3 1 P 1 100  
RUN pause  
RUN C:?APP?Opticom?hangup.exe 3
```

za kasu u lokalu, dovoljan je samo treci red, dakle

```
RUN C:?APP?Opticom?opticom.exe 3 1 P 1 100
```

Nenade, zgodno bi bilo (ako vec nije tako) da ono csend DOPISUJE u send.txt podatke, a da se onda u posebnom skriptu za slanje eventualno testira vrednost opticom.err i ako je == 'OK' da se brishe taj send.txt. Nezgodno je svaki put zvati modemom i chekati na uspostavljanje veze, za lokal je OK i ovako.