

Štampanje alternativnih sifara

Primer stampanja običnih i alternativnih sifara u istom skriptu, bez narusavanja izgleda normalne fakture. Sistem se zasniva na koriscenju oznake partnera (p_idu) radi identifikacije alternativnih sifara koje se koriste u stampi. Treba obratiti pažnju da oznaka partnera ima 5C a oznaka alternativne sifre 3C (characters). Npr. Metro bi imao oznaku MET i u alternativnim siframa koje se koriste za Metro bi se unosilo MET kao oznaka. Osnova skripta je sledeća:

```
%COMMAND CalcFakRec()
// 
%COMMAND m_sif := Left(Artikli->a_sif,7)
%COMMAND m_art := Artikli->a_naziv
%COMMAND m_bar := Left(Artikli->a_ozndob,14)
%COMMAND m_sif := Left(Artikli->a_sif,14)
// 
// Ako je definisana oznaka, uzmi alt.sifru
%IF ! Empty(Partneri->p_idu)
%COMMAND m_alt := AASif(artikli->a_id,partneri->p_idu)
%COMMAND m_sif := Left(m_alt[1],7)
%END IF
// 
%m_sif% %m_art% %m_jm% %Tk(mm_kol)% %Tc(mm_cen)%
```